Residentieel

CATALOGUS AIRCONDITIONING SPLIT-SYSTEMEN 38/40

COMBINATIETABELLEN

2025-2026

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

Alle getoonde configuraties moeten als referentie worden beschouwd. Alle gegevens zijn gebaseerd op 40WHH-combinaties, maar kunnen ook betrekking hebben op de productreeksen 40WHP en 40WHM.

Testomstandigheden koelvermogen: binnen: 27 °C (Db) / 19 °C (Wb); buiten: 35 °C (Db) / 24 °C (Wb);

Testomstandigheden verwarmingsvermogen: binnen: 20 °C (Db); buiten: 7 °C (Db) / 6 °C (Wb).

2M033

koeling

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE		VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)		KOELVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			EER
	UNIT A	UNIT B	UNIT A	UNIT B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdc	SEER	Klasse	Nom.
1 unit in werking	20	-	2,00	-	1,0	2,0	2,9	230	490	890	-	-	-	-	-
	25	-	2,50	-	1,0	2,5	3,2	230	660	1140	-	-	-	-	-
2 units in werking	20	20	1,65	1,65	1,2	3,3	4,1	200	670	1050	3,31	3,3	8,60	A+++	4,93
	25	20	1,83	1,47	1,2	3,3	4,1	200	670	1050	3,31	3,3	8,60	A+++	4,93
	25	25	1,65	1,65	1,2	3,3	4,1	200	670	1050	3,31	3,3	8,60	A+++	4,93

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE		VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)		VERWARMINGSVER-MOGEN (KW)			OPGENOMEN VER-MOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT A	UNIT B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm kli-maat	Gematigd klimaat	Warm klimaat	Nom.
1 unit in werking	20	-	2,50	-	0,90	2,50	3,60	190	520	920	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	3,20	-	0,90	3,20	4,80	190	740	1460	-	-	-	-	-	-	-
2 units in werking	20	20	2,00	2,00	1,0	4,0	4,9	170	850	1100	3,96	2,7	4,70	5,80	A++	A+++	4,71
	25	20	2,25	1,75	1,0	4,0	4,9	170	850	1100	3,96	2,7	4,70	5,80	A++	A+++	4,71
	25	25	2,00	2,00	1,0	4,0	4,9	170	850	1100	3,96	2,7	4,70	5,80	A++	A+++	4,71

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

Alle getoonde configuraties moeten als referentie worden beschouwd. Alle gegevens zijn gebaseerd op 40WHH-combinaties, maar kunnen ook betrekking hebben op de productreeksen 40WHP en 40WHM.

2M040

koeling

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE		VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)		KOELVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			EER
	UNIT A	UNIT B	UNIT A	UNIT B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdc	SEER	Klasse	Nom.
1 unit in werking	20	-	2,00	-	1,2	2,0	2,9	260	440	710	-	-	-	-	-
	25	-	2,50	-	1,2	2,5	3,2	260	600	870	-	-	-	-	-
	32	-	3,50	-	1,3	3,5	4,1	260	990	1300	-	-	-	-	-
2 units in werking	20	20	2,00	2,00	1,5	4,0	4,9	230	920	1250	4,27	4,0	7,90	A++	4,33
	25	20	2,22	1,78	1,5	4,0	4,9	230	920	1200	4,27	4,0	7,90	A++	4,33
	32	20	2,55	1,45	1,5	4,0	4,9	230	890	1180	4,14	4,0	8,20	A++	4,51
	25	25	2,00	2,00	1,5	4,0	4,9	230	920	1200	4,27	4,0	7,90	A++	4,33
	32	25	2,33	1,67	1,5	4,0	4,9	230	890	1150	4,14	4,0	8,20	A++	4,51
	32	32	2,00	2,00	1,5	4,0	4,9	230	850	1150	3,96	4,0	8,70	A+++	4,71

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE		VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)		VERWARMINGSVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT A	UNIT B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm klimaat	Gematigd klimaat	Warm klimaat	Nom.
1 unit in werking	20	-	2,50	-	1,0	2,5	3,6	230	680	950	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	3,20	-	1,0	3,2	4,8	230	1010	1490	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	4,20	-	1,0	4,2	5,2	230	1400	1610	-	-	-	-	-	-	-
2 units in werking	20	20	2,20	2,20	1,0	4,4	5,2	200	1020	1300	4,72	3,1	4,60	5,70	A++	A+++	4,31
	25	20	2,47	1,93	1,0	4,4	5,2	200	1020	1280	4,72	3,1	4,60	5,80	A++	A+++	4,31
	32	20	2,76	1,64	1,0	4,4	5,2	200	940	1280	4,36	3,1	4,70	5,80	A++	A+++	4,68
	25	25	2,20	2,20	1,0	4,4	5,2	200	1020	1250	4,72	3,1	4,60	5,70	A++	A+++	4,31
	32	25	2,50	1,90	1,0	4,4	5,2	200	940	1250	4,36	3,1	4,70	5,90	A++	A+++	4,68
	32	32	2,20	2,20	1,0	4,4	5,2	200	900	1220	4,18	3,1	4,80	5,90	A++	A+++	4,89

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

Alle getoonde configuraties moeten als referentie worden beschouwd. Alle gegevens zijn gebaseerd op 40WHH-combinaties, maar kunnen ook betrekking hebben op de productreeksen 40WHP en 40WHM.

2M052

koeling

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE		VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)		KOELVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			EER
	UNIT A	UNIT B	UNIT A	UNIT B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdc	SEER	Klasse	Nom.
1 unit in werking	20	-	2,00	-	1,2	2,0	2,9	250	480	780	-	-	-	-	-
	25	-	2,50	-	1,2	2,5	3,2	250	640	900	-	-	-	-	-
	32	-	3,50	-	1,3	3,5	4,1	250	940	1320	-	-	-	-	-
	46	-	4,60	-	1,3	4,6	5,0	250	1370	2060	-	-	-	-	-
2 units in werking	20	20	2	2	1,6	4,0	5,8	270	860	1700	4,00	4,0	8,10	A++	4,65
	25	20	2,5	2	1,6	4,5	6,4	270	1060	2110	4,90	4,5	7,70	A++	4,25
	32	20	3,31	1,89	1,6	5,2	6,5	270	1290	2100	5,93	5,2	7,80	A++	4,03
	46	20	3,62	1,58	1,6	5,2	6,5	270	1300	2110	5,97	5,2	7,80	A++	4,00
	25	25	2,5	2,5	1,6	5,0	6,4	270	1240	2110	5,71	5,0	7,70	A++	4,03
	32	25	3,03	2,17	1,6	5,2	6,5	270	1280	2100	5,89	5,2	7,80	A++	4,06
	46	25	3,37	1,83	1,6	5,2	6,5	270	1260	1860	5,80	5,2	7,80	A++	4,13
	32	32	2,6	2,6	1,6	5,2	6,5	270	1240	1880	5,71	5,2	8,10	A++	4,19
	46	32	2,95	2,25	1,6	5,2	6,5	270	1210	1880	5,57	5,2	8,70	A+++	4,30
	46	46	2,6	2,6	1,6	5,2	6,5	270	1190	1880	5,48	5,2	8,70	A+++	4,37

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE		VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)		VERWARMINGSVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT A	UNIT B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm klimaat	Gematigd klimaat	Warm klimaat	Nom.
1 unit in werking	20	-	2,50	-	1,0	2,5	3,6	230	680	950	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	3,20	-	1,0	3,2	4,8	230	1110	1460	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	4,20	-	1,1	4,2	5,3	230	1530	1810	-	-	-	-	-	-	-
	46	-	5,50	-	1,1	5,5	6,2	230	2340	2530	-	-	-	-	-	-	-
2 units in werking	20	20	2,50	2,50	1,3	5,0	7,2	240	1130	2250	5,22	2,9	4,40	5,50	A+	A+++	4,42
	25	20	3,14	2,46	1,3	5,6	8,2	240	1340	2510	6,15	3,2	4,60	5,80	A++	A+++	4,18
	32	20	3,51	2,09	1,3	5,6	8,2	240	1240	2440	5,71	3,2	4,60	5,80	A++	A+++	4,52
	46	20	3,85	1,75	1,3	5,6	8,2	240	1220	2420	5,62	3,2	4,60	5,80	A++	A+++	4,59
	25	25	2,80	2,80	1,3	5,6	8,2	240	1340	2510	6,15	3,2	4,60	5,80	A++	A+++	4,18
	32	25	3,18	2,42	1,3	5,6	8,2	240	1240	2440	5,71	3,2	4,60	5,80	A++	A+++	4,52
	46	25	3,54	2,06	1,3	5,6	8,2	240	1220	2420	5,62	3,2	4,60	5,80	A++	A+++	4,59
	32	32	2,80	2,80	1,3	5,6	8,2	240	1150	2360	5,31	3,2	4,70	6,00	A++	A+++	4,87
	46	32	3,18	2,42	1,3	5,6	8,2	240	1140	2340	5,26	3,2	4,80	6,00	A++	A+++	4,91
	46	46	2,80	2,80	1,3	5,6	8,2	240	1110	2320	5,13	3,2	4,90	6,10	A++	A+++	5,05

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

Alle getoonde configuraties moeten als referentie worden beschouwd. Alle gegevens zijn gebaseerd op 40WHH-combinaties, maar kunnen ook betrekking hebben op de productreeksen 40WHP en 40WHM.

3M052

koeling

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE			VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)			KOELVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			EER
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT A	UNIT B	UNIT C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdc	SEER	Klasse	Nom.
1 unit in werking	20	-	-	2,00	-	-	1,2	2,0	2,9	270	460	830	-	-	-	-	
	25	-	-	2,50	-	-	1,2	2,5	3,2	270	600	940	-	-	-	-	
	32	-	-	3,50	-	-	1,2	3,5	4,1	260	990	1230	-	-	-	-	
	46	-	-	4,60	-	-	1,2	4,6	5,3	260	1530	2330	-	-	-	-	
2 units in werking	20	20	-	2,00	2,00	-	1,6	4,0	5,8	350	920	1600	4,27	4,0	6,90	A++	4,36
	25	20	-	2,50	2,00	-	1,6	4,5	6,4	350	1120	2450	5,17	4,5	6,80	A++	4,01
	32	20	-	3,31	1,89	-	1,6	5,2	6,5	340	1420	2430	6,51	5,2	7,10	A++	3,65
	46	20	-	3,62	1,58	-	1,6	5,2	6,5	340	1400	2430	6,42	5,2	7,20	A++	3,71
	25	25	-	2,50	2,50	-	1,6	5,0	6,4	350	1370	2430	6,29	5,0	7,00	A++	3,64
	32	25	-	3,03	2,17	-	1,7	5,2	6,5	340	1420	2460	6,51	5,2	7,10	A++	3,65
	46	25	-	3,37	1,83	-	1,7	5,2	6,5	340	1400	2460	6,42	5,2	7,20	A++	3,71
	32	32	-	2,60	2,60	-	1,7	5,2	6,6	330	1340	2460	6,15	5,2	7,40	A++	3,87
	46	32	-	2,95	2,25	-	1,7	5,2	6,7	330	1330	2430	6,11	5,2	7,40	A++	3,92
	46	46	-	2,60	2,60	-	1,7	5,2	6,7	330	1310	2460	6,02	5,2	7,50	A++	3,98
3 units in werking	20	20	20	1,73	1,73	1,73	2	5,2	7,5	300	1020	2460	4,72	5,2	8,60	A+++	5,12
	25	20	20	2,00	1,60	1,60	2	5,2	7,5	300	1020	2460	4,72	5,2	8,60	A+++	5,12
	32	20	20	2,43	1,39	1,39	2	5,2	7,5	300	1000	2430	4,63	5,2	8,60	A+++	5,22
	46	20	20	2,78	1,21	1,21	2	5,2	7,5	300	1000	2420	4,63	5,2	8,60	A+++	5,20
	25	25	20	1,86	1,86	1,49	2	5,2	7,5	300	1020	2470	4,72	5,2	8,60	A+++	5,12
	32	25	20	2,28	1,63	1,30	2	5,2	7,5	300	990	2470	4,59	5,2	8,60	A+++	5,22
	46	25	20	2,63	1,43	1,14	2	5,2	7,5	300	1000	2440	4,63	5,2	8,60	A+++	5,20
	32	32	20	2,02	2,02	1,16	2	5,2	7,5	300	990	2430	4,59	5,2	8,80	A+++	5,22
	46	32	20	2,37	1,80	1,03	2	5,2	7,5	300	980	2470	4,54	5,2	8,80	A+++	5,28
	25	25	25	1,73	1,73	1,73	2	5,2	7,5	300	1020	2440	4,72	5,2	8,60	A+++	5,12
	32	25	25	2,14	1,53	1,53	2	5,2	7,5	300	1000	2430	4,63	5,2	8,60	A+++	5,22
	46	25	25	2,49	1,35	1,35	2	5,2	7,5	300	1000	2400	4,63	5,2	8,60	A+++	5,20
	32	32	25	1,92	1,92	1,37	2	5,2	7,5	300	990	2380	4,59	5,2	8,60	A+++	5,22

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

3M052

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE			VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)			VERWARMINGSVER-MOGEN (KW)			OPGENOMEN VER-MOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT A	UNIT B	UNIT C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm kli-maat	Gema-tigd klimaat	Warm klimaat	Nom.
1 unit in werking	20	-	-	2,50	-	-	1,1	2,5	3,6	270	1090	1480	-	-	-	-	-	-	
	25	-	-	3,20	-	-	1,1	3,2	4,8	270	1320	1860	-	-	-	-	-	-	
	32	-	-	4,20	-	-	1,2	4,2	5,3	270	1560	1970	-	-	-	-	-	-	
	46	-	-	5,50	-	-	1,3	5,5	6,5	270	1980	2330	-	-	-	-	-	-	
2 units in werking	20	20	-	2,50	2,50	-	1,8	5,0	7,2	340	1330	2260	6,11	2,6	4,30	5,70	A+	A+++	3,76
	25	20	-	3,20	2,50	-	1,8	5,7	8,2	340	1530	2420	6,99	2,9	4,30	5,70	A+	A+++	3,73
	32	20	-	4,20	2,50	-	1,9	6,7	8,2	340	1800	2340	8,19	3,4	4,40	5,80	A+	A+++	3,72
	46	20	-	4,68	2,13	-	1,9	6,8	8,2	340	1820	2330	8,28	3,5	4,40	5,80	A+	A+++	3,74
	25	25	-	3,20	3,20	-	1,9	6,4	8,2	340	1710	2420	7,79	3,3	4,60	5,90	A++	A+++	3,74
	32	25	-	3,86	2,94	-	1,9	6,8	8,2	340	1830	2340	8,32	3,5	4,60	5,90	A++	A+++	3,72
	46	25	-	4,30	2,50	-	1,9	6,8	8,2	340	1820	2330	8,28	3,5	4,60	5,90	A++	A+++	3,74
	32	32	-	3,40	3,40	-	1,9	6,8	8,2	340	1800	2280	8,19	3,5	4,60	5,90	A++	A+++	3,78
	46	32	-	3,86	2,94	-	1,9	6,8	8,2	340	1820	2260	8,28	3,5	4,60	5,90	A++	A+++	3,74
	46	46	-	3,40	3,40	-	1,9	6,8	8,2	340	1810	2240	8,23	3,5	4,60	5,90	A++	A+++	3,76
3 units in werking	20	20	20	2,27	2,27	2,27	1,9	6,8	8,3	360	1520	1950	6,95	3,5	4,60	5,70	A++	A+++	4,47
	25	20	20	2,65	2,07	2,07	1,9	6,8	8,3	360	1520	1950	6,95	3,5	4,60	5,80	A++	A+++	4,47
	32	20	20	3,10	1,85	1,85	1,9	6,8	8,3	360	1460	1910	6,68	3,5	4,60	5,80	A++	A+++	4,66
	46	20	20	3,56	1,62	1,62	1,9	6,8	8,3	360	1440	1900	6,60	3,5	4,60	5,70	A++	A+++	4,72
	25	25	20	2,44	2,44	1,91	1,9	6,8	8,2	360	1520	1950	6,95	3,5	4,60	5,80	A++	A+++	4,47
	32	25	20	2,88	2,20	1,72	1,9	6,8	8,3	360	1460	1910	6,68	3,5	4,80	5,80	A++	A+++	4,66
	46	25	20	3,34	1,94	1,52	1,9	6,8	8,3	360	1440	1900	6,60	3,5	4,80	5,80	A++	A+++	4,72
	32	32	20	2,62	2,62	1,56	1,9	6,8	8,3	370	1370	1880	6,29	3,5	4,70	5,80	A++	A+++	4,96
	46	32	20	3,07	2,34	1,39	1,9	6,8	8,3	370	1370	1870	6,29	3,5	4,70	5,80	A++	A+++	4,96
	25	25	25	2,27	2,27	2,27	1,9	6,8	8,3	370	1520	1950	6,95	3,5	4,80	5,90	A++	A+++	4,47
	32	25	25	2,69	2,05	2,05	1,9	6,8	8,3	370	1460	1910	6,68	3,5	4,70	5,80	A++	A+++	4,66
	46	25	25	3,14	1,83	1,83	1,9	6,8	8,3	370	1450	1900	6,64	3,5	4,80	6,00	A++	A+++	4,69
	32	32	25	2,46	2,46	1,88	1,9	6,8	8,3	370	1370	1880	6,29	3,5	4,80	6,00	A++	A+++	4,96

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

Alle getoonde configuraties moeten als referentie worden beschouwd. Alle gegevens zijn gebaseerd op 40WHH-combinaties, maar kunnen ook betrekking hebben op de productreeksen 40WHP en 40WHM.

3M070

koeling

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE			VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)			KOELVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			EER
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT A	UNIT B	UNIT C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdc	SEER	Klasse	Nom.
1 unit in werking	20	-	-	2,00	-	-	1,4	2,0	2,9	350	480	610	-	-	-	-	
	25	-	-	2,50	-	-	1,4	2,5	3,2	350	610	700	-	-	-	-	
	32	-	-	3,50	-	-	1,6	3,5	4,1	350	860	950	-	-	-	-	
	46	-	-	4,60	-	-	1,7	4,6	5,3	350	1140	1280	-	-	-	-	
	50	-	-	5,00	-	-	1,8	5,0	6,0	350	1250	1470	-	-	-	-	
	71	-	-	6,10	-	-	1,9	6,1	6,7	350	1530	1670	-	-	-	-	
	71	-	-	7,00	-	-	2,0	7,0	7,7	350	1750	1940	-	-	-	-	
2 units in werking	20	20	-	2,00	2,00	-	1,6	4,0	5,8	350	990	1420	4,59	4,0	7,40	A++	4,04
	25	20	-	2,50	2,00	-	1,7	4,5	6,1	350	1120	1500	5,17	4,5	7,50	A++	4,02
	32	20	-	3,50	2,00	-	1,8	5,5	7,0	350	1370	1750	6,29	5,5	8,00	A++	4,01
	46	20	-	4,60	2,00	-	2,0	6,6	8,2	350	1650	2080	7,53	6,6	8,50	A+++	4,00
	50	20	-	5,00	2,00	-	2,0	7,0	8,9	350	1750	2280	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	20	-	5,27	1,73	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	20	-	5,44	1,56	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	25	25	-	2,50	2,50	-	1,8	5,0	6,4	350	1250	1580	5,75	5,0	7,80	A++	4,00
	32	25	-	3,50	2,50	-	1,9	6,0	7,3	350	1500	1830	6,86	6,0	8,20	A++	4,00
	46	25	-	4,54	2,46	-	2,0	7,0	8,5	350	1750	2170	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	50	25	-	4,67	2,33	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	25	-	4,97	2,03	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	25	-	5,16	1,84	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	32	32	-	3,50	3,50	-	2,0	7,0	8,2	350	1750	2080	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	46	32	-	3,98	3,02	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	50	32	-	4,12	2,88	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	32	-	4,45	2,55	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	32	-	4,67	2,33	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	46	46	-	3,50	3,50	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	50	46	-	3,65	3,35	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	46	-	3,99	3,01	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	46	-	4,22	2,78	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	50	50	-	3,50	3,50	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	50	-	3,85	3,15	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	50	-	4,08	2,92	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
3 units in werking	20	20	20	2,00	2,00	2,00	1,9	6,0	8,7	350	1500	2220	6,86	6,0	8,10	A++	4,00
	25	20	20	2,50	2,00	2,00	1,9	6,5	9,0	350	1630	2300	7,44	6,5	8,30	A++	3,99
	32	20	20	3,27	1,87	1,87	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	46	20	20	3,74	1,63	1,63	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	50	20	20	3,89	1,56	1,56	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	20	20	4,23	1,39	1,39	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	20	20	4,45	1,27	1,27	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	25	25	20	2,50	2,50	2,00	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	32	25	20	3,06	2,19	1,75	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	46	25	20	3,54	1,92	1,54	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	50	25	20	3,68	1,84	1,47	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	25	20	4,03	1,65	1,32	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	25	20	4,26	1,52	1,22	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	32	32	20	2,72	2,72	1,56	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	46	32	20	3,19	2,43	1,39	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

3M070

koeling

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE			VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)			KOELVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			EER
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT A	UNIT B	UNIT C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdc	SEER	Klasse	Nom.
3 units in werking	50	32	20	3,33	2,33	1,33	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	32	20	3,68	2,11	1,21	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	32	20	3,92	1,96	1,12	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	46	46	20	2,88	2,88	1,25	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	50	46	20	3,02	2,78	1,21	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	46	20	3,36	2,54	1,10	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	46	20	3,60	2,37	1,03	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	25	25	25	2,33	2,33	2,33	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	32	25	25	2,88	2,06	2,06	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	46	25	25	3,35	1,82	1,82	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	50	25	25	3,50	1,75	1,75	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	25	25	3,85	1,58	1,58	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	25	25	4,08	1,46	1,46	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	32	32	25	2,58	2,58	1,84	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	46	32	25	3,04	2,31	1,65	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	50	32	25	3,18	2,23	1,59	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	32	25	3,53	2,02	1,45	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	32	25	3,77	1,88	1,35	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	46	46	25	2,75	2,75	1,50	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	50	46	25	2,89	2,66	1,45	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	46	25	3,23	2,44	1,33	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	46	25	3,48	2,28	1,24	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	32	32	32	2,33	2,33	2,33	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	46	32	32	2,78	2,11	2,11	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	50	32	32	2,92	2,04	2,04	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	32	32	3,26	1,87	1,87	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	32	32	3,50	1,75	1,75	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	46	46	32	2,54	2,54	1,93	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	50	46	32	2,67	2,46	1,87	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	46	32	3,01	2,27	1,73	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	46	32	3,25	2,13	1,62	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	46	46	46	2,33	2,33	2,33	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	50	46	46	2,46	2,27	2,27	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00
	71	46	46	2,79	2,10	2,10	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

3M070

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE			VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)			VERWARMINGSVER-MOGEN (KW)			OPGENOMEN VER-MOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT A	UNIT B	UNIT C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm kli-maat	Gema-tigd klimaat	Warm klimaat	Nom.
1 unit in werking	20	-	-	2,50	-	-	1,3	2,5	3,6	310	670	1020	-	-	-		-		
	25	-	-	3,20	-	-	1,4	3,2	4,8	320	820	1300	-	-	-		-		
	32	-	-	4,20	-	-	1,5	4,2	5,3	320	1040	1420	-	-	-		-		
	46	-	-	5,50	-	-	1,6	5,5	6,5	340	1320	1710	-	-	-		-		
	50	-	-	6,00	-	-	1,7	6,0	6,5	340	1420	1710	-	-	-		-		
	71	-	-	7,00	-	-	1,8	7,0	7,5	350	1640	1950	-	-	-		-		
	71	-	-	8,00	-	-	1,9	8,0	8,8	360	1850	2260	-	-	-		-		
2 units in werking	20	20	-	2,50	2,50	-	1,6	5,0	7,2	330	1210	1880	5,57	3,0	4,30	5,50	A+	A+++	4,13
	25	20	-	3,20	2,50	-	1,7	5,7	8,4	340	1360	2160	6,24	3,4	4,30	5,50	A+	A+++	4,19
	32	20	-	4,20	2,50	-	1,8	6,7	8,9	350	1580	2280	7,22	4,0	4,40	5,40	A+	A+++	4,24
	46	20	-	5,50	2,50	-	1,9	8,0	10,1	360	1850	2570	8,41	4,8	4,50	5,50	A+	A+++	4,32
	50	20	-	6,00	2,50	-	2,0	8,5	10,1	360	1960	2570	8,90	5,1	4,50	5,60	A+	A+++	4,34
	71	20	-	6,41	2,29	-	2,0	8,7	11,1	360	2000	2810	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	20	-	6,63	2,07	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	25	25	-	3,20	3,20	-	1,7	6,4	9,6	340	1510	2450	6,91	3,8	4,40	5,40	A+	A+++	4,24
	32	25	-	4,20	3,20	-	1,9	7,4	10,1	350	1730	2570	7,88	4,4	4,40	5,40	A+	A+++	4,28
	46	25	-	5,50	3,20	-	2,0	8,7	11,3	360	2000	2860	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	25	-	5,67	3,03	-	2,0	8,7	11,3	360	2000	2860	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	25	-	5,97	2,73	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	25	-	6,21	2,49	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	32	32	-	4,20	4,20	-	2,0	8,4	10,6	360	1940	2690	8,81	5,0	4,50	5,60	A+	A+++	4,33
	46	32	-	4,93	3,77	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	32	-	5,12	3,58	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	-	5,44	3,26	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	-	5,70	3,00	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	46	-	4,35	4,35	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	46	-	4,54	4,16	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	-	4,87	3,83	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	-	5,16	3,54	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	50	-	4,35	4,35	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	50	-	4,68	4,02	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	50	-	4,97	3,73	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
3 units in werking	20	20	20	2,50	2,50	2,50	1,9	7,5	10,8	350	1750	2740	7,97	4,5	4,50	5,50	A+	A+++	4,29
	25	20	20	3,20	2,50	2,50	2,0	8,2	11,5	360	1900	2900	8,63	4,9	4,50	5,50	A+	A+++	4,32
	32	20	20	3,97	2,36	2,36	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	20	20	4,56	2,07	2,07	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	20	20	4,75	1,98	1,98	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	20	20	5,08	1,81	1,81	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	20	20	5,35	1,67	1,67	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	25	25	20	3,13	3,13	2,44	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	32	25	20	3,69	2,81	2,20	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	25	20	4,27	2,49	1,94	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	25	20	4,46	2,38	1,86	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	25	20	4,80	2,19	1,71	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	25	20	5,08	2,03	1,59	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

3M070

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE			VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)			VERWARMINGSVER-MOGEN (KW)			OPGENOMEN VER-MOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT A	UNIT B	UNIT C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm kli-maat	Gema-tigd klimaat	Warm klimaat	Nom.
3 units in werking	32	32	20	3,35	3,35	2,00	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	32	20	3,92	3,00	1,78	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	32	20	4,11	2,88	1,71	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	20	4,45	2,67	1,59	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	20	4,73	2,49	1,48	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	46	20	3,54	3,54	1,61	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	46	20	3,73	3,42	1,55	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	20	4,06	3,19	1,45	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	20	4,35	2,99	1,36	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	25	25	25	2,90	2,90	2,90	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	32	25	25	3,45	2,63	2,63	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	25	25	4,02	2,34	2,34	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	25	25	4,21	2,25	2,25	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	25	25	4,54	2,08	2,08	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	25	25	4,83	1,93	1,93	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	32	32	25	3,15	3,15	2,40	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	32	25	3,71	2,83	2,16	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	32	25	3,90	2,73	2,08	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	25	4,23	2,54	1,93	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	25	4,52	2,37	1,81	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	46	25	3,37	3,37	1,96	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	46	25	3,55	3,26	1,89	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	25	3,88	3,05	1,77	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	25	4,17	2,87	1,67	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	32	32	32	2,90	2,90	2,90	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	32	32	3,44	2,63	2,63	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	32	32	3,63	2,54	2,54	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	32	3,95	2,37	2,37	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	32	4,24	2,23	2,23	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	46	32	3,15	3,15	2,40	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	46	32	3,32	3,05	2,33	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	32	3,65	2,87	2,19	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	32	3,93	2,70	2,06	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	46	46	2,90	2,90	2,90	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	46	46	3,07	2,81	2,81	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	46	3,38	2,66	2,66	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

Alle getoonde configuraties moeten als referentie worden beschouwd. Alle gegevens zijn gebaseerd op 40WHH-combinaties, maar kunnen ook betrekking hebben op de productreeksen 40WHP en 40WHM.

4M080

koeling

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE				VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)				KOELVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			EER
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdc	SEER	Klasse	Nom.
1 unit in werking	20	-	-	-	2,00	-	-	-	1,5	2,0	2,9	350	470	650	-	-	-	-	
	25	-	-	-	2,50	-	-	-	1,5	2,5	3,2	350	590	750	-	-	-	-	
	32	-	-	-	3,50	-	-	-	1,6	3,5	4,1	350	830	1030	-	-	-	-	
	46	-	-	-	4,60	-	-	-	1,7	4,6	5,3	350	1090	1410	-	-	-	-	
	50	-	-	-	5,00	-	-	-	1,7	5,0	6,0	350	1190	1630	-	-	-	-	
	71	-	-	-	6,10	-	-	-	1,8	6,1	6,7	350	1450	1860	-	-	-	-	
	71	-	-	-	7,00	-	-	-	1,9	7,0	7,7	350	1670	2170	-	-	-	-	
2 units in werking	20	20	-	-	2,00	2,00	-	-	1,6	4,0	5,8	350	950	1570	4,41	4,0	7,20	A++	4,21
	25	20	-	-	2,50	2,00	-	-	1,7	4,5	6,1	350	1070	1670	4,95	4,5	7,40	A++	4,21
	32	20	-	-	3,50	2,00	-	-	1,8	5,5	7,0	350	1310	1950	6,02	5,5	7,70	A++	4,20
	46	20	-	-	4,60	2,00	-	-	1,9	6,6	8,2	350	1570	2330	7,17	6,6	8,10	A++	4,20
	50	20	-	-	5,00	2,00	-	-	1,9	7,0	8,9	350	1670	2560	7,61	7,0	8,20	A++	4,19
	71	20	-	-	6,02	1,98	-	-	2,0	8,0	9,6	350	1900	2780	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	20	-	-	6,22	1,78	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	25	25	-	-	2,50	2,50	-	-	1,7	5,0	6,4	350	1190	1760	5,48	5,0	7,50	A++	4,20
	32	25	-	-	3,50	2,50	-	-	1,8	6,0	7,3	350	1430	2050	6,55	6,0	7,90	A++	4,20
	46	25	-	-	4,60	2,50	-	-	1,9	7,1	8,5	350	1690	2430	7,70	7,1	8,30	A++	4,20
	50	25	-	-	5,00	2,50	-	-	2,0	7,5	9,2	350	1790	2650	8,14	7,5	8,40	A++	4,19
	71	25	-	-	5,67	2,33	-	-	2,0	8,0	9,9	350	1900	2870	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	25	-	-	5,89	2,11	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	32	32	-	-	3,50	3,50	-	-	1,9	7,0	8,2	350	1670	2330	7,61	7,0	8,20	A++	4,19
	46	32	-	-	4,54	3,46	-	-	2,0	8,0	9,4	350	1900	2710	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	50	32	-	-	4,71	3,29	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	32	-	-	5,08	2,92	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	32	-	-	5,33	2,67	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	46	46	-	-	4,00	4,00	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	50	46	-	-	4,17	3,83	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	46	-	-	4,56	3,44	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	46	-	-	4,83	3,17	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	50	50	-	-	4,00	4,00	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	50	-	-	4,40	3,60	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	50	-	-	4,67	3,33	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
3 units in werking	20	20	20	-	2,00	2,00	2,00	-	1,8	6,0	8,7	350	1430	2490	6,55	6,0	7,70	A++	4,20
	25	20	20	-	2,50	2,00	2,00	-	1,9	6,5	9,0	350	1550	2590	7,08	6,5	7,90	A++	4,19
	32	20	20	-	3,50	2,00	2,00	-	2,0	7,5	9,9	350	1790	2870	8,14	7,5	8,30	A++	4,19
	46	20	20	-	4,28	1,86	1,86	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	20	20	-	4,44	1,78	1,78	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	20	20	-	4,83	1,58	1,58	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	20	20	-	5,09	1,45	1,45	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	25	25	20	-	2,50	2,50	2,00	-	1,9	7,0	9,3	350	1670	2680	7,61	7,0	8,10	A++	4,19
	32	25	20	-	3,50	2,50	2,00	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	46	25	20	-	4,04	2,20	1,76	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	25	20	-	4,21	2,11	1,68	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	25	20	-	4,60	1,89	1,51	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	25	20	-	4,87	1,74	1,39	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	32	32	20	-	3,11	3,11	1,78	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	46	32	20	-	3,64	2,77	1,58	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	32	20	-	3,81	2,67	1,52	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

4M080

koeling

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE				VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)				KOELVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			EER
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdc	SEER	Klasse	Nom.
3 units in werking	71	32	20	-	4,21	2,41	1,38	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	32	20	-	4,48	2,24	1,28	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	46	46	20	-	3,29	3,29	1,43	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	46	20	-	3,45	3,17	1,38	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	46	20	-	3,84	2,90	1,26	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	46	20	-	4,12	2,71	1,18	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	50	20	-	3,33	3,33	1,33	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	50	20	-	3,73	3,05	1,22	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	50	20	-	4,00	2,86	1,14	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	25	25	25	-	2,50	2,50	2,50	-	2,0	7,5	9,6	350	1790	2780	8,14	7,5	8,30	A++	4,19
	32	25	25	-	3,29	2,35	2,35	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	46	25	25	-	3,83	2,08	2,08	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	25	25	-	4,00	2,00	2,00	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	25	25	-	4,40	1,80	1,80	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	25	25	-	4,67	1,67	1,67	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	32	32	25	-	2,95	2,95	2,11	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	46	32	25	-	3,47	2,64	1,89	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	32	25	-	3,64	2,55	1,82	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	32	25	-	4,03	2,31	1,65	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	32	25	-	4,31	2,15	1,54	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	46	46	25	-	3,15	3,15	1,71	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	46	25	-	3,31	3,04	1,65	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	46	25	-	3,70	2,79	1,52	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	46	25	-	3,97	2,61	1,42	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	50	25	-	3,20	3,20	1,60	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	50	25	-	3,59	2,94	1,47	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	50	25	-	3,86	2,76	1,38	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	32	32	32	-	2,67	2,67	2,67	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	46	32	32	-	3,17	2,41	2,41	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	32	32	-	3,33	2,33	2,33	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	32	32	-	3,73	2,14	2,14	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	32	32	-	4,00	2,00	2,00	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	46	46	32	-	2,90	2,90	2,20	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	46	32	-	3,05	2,81	2,14	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	46	32	-	3,44	2,59	1,97	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	46	32	-	3,71	2,44	1,85	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	50	32	-	2,96	2,96	2,07	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	50	32	-	3,34	2,74	1,92	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	46	46	46	-	2,67	2,67	2,67	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	46	46	-	2,82	2,59	2,59	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	46	46	-	3,19	2,41	2,41	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
4 units in werking	20	20	20	20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	25	20	20	20	2,35	1,88	1,88	1,88	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	20	20	20	2,95	1,68	1,68	1,68	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	20	20	20	3,47	1,51	1,51	1,51	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	20	20	20	3,64	1,45	1,45	1,45	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	20	20	20	4,03	1,32	1,32	1,32	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	20	20	20	4,31	1,23	1,23	1,23	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

4M080

koeling

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE				VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)				KOELVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			EER
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdc	SEER	Klasse	Nom.
4 units in werking	25	25	20	20	2,22	2,22	1,78	1,78	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	25	20	20	2,80	2,00	1,60	1,60	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	25	20	20	3,32	1,80	1,44	1,44	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	25	20	20	3,48	1,74	1,39	1,39	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	25	20	20	3,87	1,59	1,27	1,27	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	25	20	20	4,15	1,48	1,19	1,19	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	32	20	20	2,55	2,55	1,45	1,45	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	32	20	20	3,04	2,31	1,32	1,32	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	32	20	20	3,20	2,24	1,28	1,28	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	32	20	20	3,59	2,06	1,18	1,18	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	32	20	20	3,86	1,93	1,10	1,10	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	46	20	20	2,79	2,79	1,21	1,21	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	46	20	20	2,94	2,71	1,18	1,18	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	50	20	20	2,86	2,86	1,14	1,14	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	25	25	25	20	2,11	2,11	2,11	1,68	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	25	25	20	2,67	1,90	1,90	1,52	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	25	25	20	3,17	1,72	1,72	1,38	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	25	25	20	3,33	1,67	1,67	1,33	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	25	25	20	3,73	1,53	1,53	1,22	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	25	25	20	4,00	1,43	1,43	1,14	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	32	25	20	2,43	2,43	1,74	1,39	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	32	25	20	2,92	2,22	1,59	1,27	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	32	25	20	3,08	2,15	1,54	1,23	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	32	25	20	3,46	1,99	1,42	1,13	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	32	25	20	3,73	1,87	1,33	1,07	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	46	25	20	2,69	2,69	1,46	1,17	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	46	25	20	2,84	2,61	1,42	1,13	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	50	25	20	2,76	2,76	1,38	1,10	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	32	32	20	2,24	2,24	2,24	1,28	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	32	32	20	2,71	2,06	2,06	1,18	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	32	32	20	2,86	2,00	2,00	1,14	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	46	32	20	2,50	2,50	1,90	1,09	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	46	32	20	2,65	2,44	1,85	1,06	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	25	25	25	25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	25	25	25	2,55	1,82	1,82	1,82	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	25	25	25	3,04	1,65	1,65	1,65	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	25	25	25	3,20	1,60	1,60	1,60	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	25	25	25	3,59	1,47	1,47	1,47	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	25	25	25	3,86	1,38	1,38	1,38	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	32	25	25	2,33	2,33	1,67	1,67	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	32	25	25	2,81	2,14	1,53	1,53	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	32	25	25	2,96	2,07	1,48	1,48	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	46	25	25	2,59	2,59	1,41	1,41	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	46	25	25	2,74	2,52	1,37	1,37	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	32	32	25	2,15	2,15	2,15	1,54	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	32	32	25	2,61	1,99	1,99	1,42	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	32	32	25	2,76	1,93	1,93	1,38	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	32	32	32	2,00	2,00	2,00	2,00	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

4M080

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE				VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)				VERWARMINGS-VERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VER-MOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm kli-maat	Gema-tigd klimaat	Warm klimaat	Nom.
1 unit in werking	20	-	-	-	2,50	-	-	-	1,4	2,5	3,6	310	650	990	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	3,20	-	-	-	1,4	3,2	4,8	320	790	1250	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	4,20	-	-	-	1,5	4,2	5,3	330	980	1360	-	-	-	-	-	-	-
	46	-	-	-	5,50	-	-	-	1,7	5,5	6,5	350	1230	1620	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	6,00	-	-	-	1,7	6,0	6,5	360	1330	1620	-	-	-	-	-	-	-
	60	-	-	-	7,00	-	-	-	1,8	7,0	7,5	370	1520	1830	-	-	-	-	-	-	-
	71	-	-	-	8,00	-	-	-	1,9	8,0	8,8	380	1710	2110	-	-	-	-	-	-	-
2 units in werking	20	20	-	-	2,50	2,50	-	-	1,6	5,0	7,2	340	1130	1770	5,22	2,9	4,30	6,00	A+	A+++	4,42
	25	20	-	-	3,20	2,50	-	-	1,7	5,7	8,4	350	1270	2030	5,84	3,3	4,30	6,00	A+	A+++	4,49
	32	20	-	-	4,20	2,50	-	-	1,8	6,7	8,9	370	1460	2140	6,68	3,9	4,30	5,90	A+	A+++	4,59
	46	20	-	-	5,50	2,50	-	-	1,9	8,0	10,1	380	1710	2390	7,79	4,6	4,30	5,60	A+	A+++	4,68
	50	20	-	-	6,00	2,50	-	-	2,0	8,5	10,1	390	1810	2390	8,23	4,9	4,40	5,60	A+	A+++	4,70
	71	20	-	-	6,63	2,37	-	-	2,0	9,0	11,1	390	1900	2610	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	20	-	-	6,86	2,14	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	25	25	-	-	3,20	3,20	-	-	1,7	6,4	9,6	360	1400	2290	6,42	3,7	4,30	5,90	A+	A+++	4,57
	32	25	-	-	4,20	3,20	-	-	1,8	7,4	10,1	370	1600	2390	7,30	4,3	4,30	5,60	A+	A+++	4,63
	46	25	-	-	5,50	3,20	-	-	2,0	8,7	11,3	390	1850	2650	8,41	5,0	4,40	5,70	A+	A+++	4,70
	50	25	-	-	5,87	3,13	-	-	2,0	9,0	11,3	390	1900	2650	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	25	-	-	6,18	2,82	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	25	-	-	6,43	2,57	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	32	32	-	-	4,20	4,20	-	-	1,9	8,4	10,6	390	1790	2500	8,14	4,9	4,40	5,60	A+	A+++	4,69
	46	32	-	-	5,10	3,90	-	-	2,0	9,0	11,8	390	1900	2760	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	32	-	-	5,29	3,71	-	-	2,0	9,0	11,8	390	1900	2760	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	32	-	-	5,63	3,38	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	32	-	-	5,90	3,10	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	46	-	-	4,50	4,50	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	46	-	-	4,70	4,30	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	-	-	5,04	3,96	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	-	-	5,33	3,67	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	50	-	-	4,50	4,50	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	50	-	-	4,85	4,15	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	50	-	-	5,14	3,86	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

4M080

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE				VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)				VERWARMINGS-VERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm klimaat	Gematigd klimaat	Warm klimaat	Nom.
3 units in werking	20	20	20	-	2,50	2,50	2,50	-	1,9	7,5	10,8	380	1620	2550	7,39	4,3	4,50	5,80	A+	A+++	4,63
	25	20	20	-	3,20	2,50	2,50	-	1,9	8,2	12,0	380	1750	2800	7,97	4,7	4,50	5,70	A+	A+++	4,69
	32	20	20	-	4,11	2,45	2,45	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	20	20	-	4,71	2,14	2,14	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	20	20	-	4,91	2,05	2,05	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	20	20	-	5,25	1,88	1,88	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	20	20	-	5,54	1,73	1,73	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	25	25	20	-	3,20	3,20	2,50	-	2,0	8,9	12,0	390	1890	2800	8,59	5,1	4,50	5,70	A+	A+++	4,71
	32	25	20	-	3,82	2,91	2,27	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	25	20	-	4,42	2,57	2,01	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	25	20	-	4,62	2,46	1,92	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	25	20	-	4,96	2,27	1,77	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	25	20	-	5,26	2,10	1,64	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	32	32	20	-	3,47	3,47	2,06	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	32	20	-	4,06	3,10	1,84	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	32	20	-	4,25	2,98	1,77	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	32	20	-	4,60	2,76	1,64	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	32	20	-	4,90	2,57	1,53	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	46	20	-	3,67	3,67	1,67	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	46	20	-	3,86	3,54	1,61	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	20	-	4,20	3,30	1,50	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	20	-	4,50	3,09	1,41	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	50	20	-	3,72	3,72	1,55	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	50	20	-	4,06	3,48	1,45	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	50	20	-	4,36	3,27	1,36	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	25	25	25	-	3,00	3,00	3,00	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	32	25	25	-	3,57	2,72	2,72	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	25	25	-	4,16	2,42	2,42	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	25	25	-	4,35	2,32	2,32	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	25	25	-	4,70	2,15	2,15	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	25	25	-	5,00	2,00	2,00	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	32	32	25	-	3,26	3,26	2,48	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	32	25	-	3,84	2,93	2,23	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	32	25	-	4,03	2,82	2,15	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	32	25	-	4,38	2,63	2,00	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	32	25	-	4,68	2,45	1,87	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	46	25	-	3,49	3,49	2,03	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	46	25	-	3,67	3,37	1,96	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	25	-	4,01	3,15	1,83	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	25	-	4,31	2,96	1,72	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	50	25	-	3,55	3,55	1,89	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	50	25	-	3,89	3,33	1,78	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	50	25	-	4,19	3,14	1,67	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	32	32	32	-	3,00	3,00	3,00	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	32	32	-	3,56	2,72	2,72	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	32	32	-	3,75	2,63	2,63	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

4M080

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE				VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)				VERWARMINGS-VERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm klimaat	Gematigd klimaat	Warm klimaat	Nom.
3 units in werking	71	32	32	-	4,09	2,45	2,45	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	32	32	-	4,39	2,30	2,30	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	46	32	-	3,26	3,26	2,49	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	46	32	-	3,44	3,15	2,41	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	32	-	3,77	2,96	2,26	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	32	-	4,07	2,80	2,14	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	50	32	-	3,33	3,33	2,33	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	50	32	-	3,66	3,14	2,20	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	46	46	-	3,00	3,00	3,00	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	46	46	-	3,18	2,91	2,91	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	46	-	3,50	2,75	2,75	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
4 units in werking	20	20	20	20	2,25	2,25	2,25	2,25	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	25	20	20	20	2,69	2,10	2,10	2,10	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	20	20	20	3,23	1,92	1,92	1,92	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	20	20	20	3,81	1,73	1,73	1,73	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	20	20	20	4,00	1,67	1,67	1,67	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	20	20	20	4,34	1,55	1,55	1,55	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	20	20	20	4,65	1,45	1,45	1,45	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	25	25	20	20	2,53	2,53	1,97	1,97	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	25	20	20	3,05	2,32	1,81	1,81	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	25	20	20	3,61	2,10	1,64	1,64	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	25	20	20	3,80	2,03	1,58	1,58	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	25	20	20	4,14	1,89	1,48	1,48	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	25	20	20	4,44	1,78	1,39	1,39	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	32	20	20	2,82	2,82	1,68	1,68	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	32	20	20	3,37	2,57	1,53	1,53	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	32	20	20	3,55	2,49	1,48	1,48	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	32	20	20	3,89	2,33	1,39	1,39	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	32	20	20	4,19	2,20	1,31	1,31	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	46	20	20	3,09	3,09	1,41	1,41	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	46	20	20	3,27	3,00	1,36	1,36	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	50	20	20	3,18	3,18	1,32	1,32	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	25	25	25	20	2,38	2,38	2,38	1,86	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	25	25	20	2,89	2,20	2,20	1,72	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	25	25	20	3,44	2,00	2,00	1,56	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	25	25	20	3,62	1,93	1,93	1,51	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	25	25	20	3,96	1,81	1,81	1,42	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	25	25	20	4,26	1,70	1,70	1,33	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	32	25	20	2,68	2,68	2,04	1,60	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	32	25	20	3,21	2,45	1,87	1,46	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	32	25	20	3,40	2,38	1,81	1,42	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	32	25	20	3,73	2,24	1,70	1,33	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	32	25	20	4,02	2,11	1,61	1,26	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	46	25	20	2,96	2,96	1,72	1,35	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	46	25	20	3,14	2,88	1,67	1,31	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

4M080

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE				VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)				VERWARMINGS-VERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VER-MOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm kli-maat	Gema-tigd klimaat	Warm klimaat	Nom.
4 units in werking	50	50	25	20	3,05	3,05	1,63	1,27	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	32	32	20	2,50	2,50	2,50	1,49	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	32	32	20	3,02	2,30	2,30	1,37	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	32	32	20	3,20	2,24	2,24	1,33	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	46	32	20	2,80	2,80	2,14	1,27	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	46	32	20	2,97	2,72	2,08	1,24	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	25	25	25	25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	25	25	25	2,74	2,09	2,09	2,09	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	25	25	25	3,28	1,91	1,91	1,91	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	25	25	25	3,46	1,85	1,85	1,85	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	25	25	25	3,80	1,73	1,73	1,73	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	25	25	25	4,09	1,64	1,64	1,64	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	32	25	25	2,55	2,55	1,95	1,95	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	32	25	25	3,07	2,35	1,79	1,79	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	32	25	25	3,25	2,28	1,73	1,73	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	46	25	25	2,84	2,84	1,66	1,66	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	46	25	25	3,02	2,77	1,61	1,61	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	32	32	25	2,39	2,39	2,39	1,82	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	32	32	25	2,89	2,21	2,21	1,68	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	32	32	25	3,07	2,15	2,15	1,64	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	32	32	32	2,25	2,25	2,25	2,25	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

Alle getoonde configuraties moeten als referentie worden beschouwd. Alle gegevens zijn gebaseerd op 40WHH-combinaties, maar kunnen ook betrekking hebben op de productreeksen 40WHP en 40WHM.

5M100

koeling

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE					VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)					KOELVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			EER
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdc	SEER	Klasse	Nom.
1 unit in werking	20	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	1,5	2,0	2,9	450	600	800	-	-	-	-	
	25	-	-	-	-	2,50	-	-	-	-	1,5	2,5	3,2	450	730	880	-	-	-	-	
	32	-	-	-	-	3,50	-	-	-	-	1,7	3,5	4,1	450	980	1120	-	-	-	-	
	46	-	-	-	-	4,60	-	-	-	-	1,8	4,6	5,3	450	1250	1440	-	-	-	-	
	50	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	1,9	5,0	6,0	450	1350	1630	-	-	-	-	
	71	-	-	-	-	6,10	-	-	-	-	2,0	6,1	6,7	450	1630	1820	-	-	-	-	
	71	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-	2,1	7,0	7,7	450	1850	2080	-	-	-	-	
2 units in werking	20	20	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	1,7	4,0	5,8	450	1100	1570	5,08	4,0	5,80	A+	3,64
	25	20	-	-	-	2,50	2,00	-	-	-	1,8	4,5	6,1	450	1230	1660	5,66	4,5	6,00	A+	3,66
	32	20	-	-	-	3,50	2,00	-	-	-	1,9	5,5	7,0	450	1480	1900	6,77	5,5	6,30	A++	3,72
	46	20	-	-	-	4,60	2,00	-	-	-	2,1	6,6	8,2	450	1750	2220	7,97	6,6	6,60	A++	3,77
	50	20	-	-	-	5,00	2,00	-	-	-	2,1	7,0	8,9	450	1850	2410	8,41	7,0	6,70	A++	3,78
	71	20	-	-	-	6,10	2,00	-	-	-	2,3	8,1	9,6	450	2130	2590	9,65	8,1	7,00	A++	3,80
	71	20	-	-	-	7,00	2,00	-	-	-	2,4	9,0	10,6	450	2350	2860	10,63	9,0	7,20	A++	3,83
	25	25	-	-	-	2,50	2,50	-	-	-	1,9	5,0	6,4	450	1350	1740	6,20	5,0	6,20	A++	3,70
	32	25	-	-	-	3,50	2,50	-	-	-	2,0	6,0	7,3	450	1600	1980	7,30	6,0	6,40	A++	3,75
	46	25	-	-	-	4,60	2,50	-	-	-	2,1	7,1	8,5	450	1880	2300	8,54	7,1	6,80	A++	3,78
	50	25	-	-	-	5,00	2,50	-	-	-	2,2	7,5	9,2	450	1980	2490	8,99	7,5	6,90	A++	3,79
	71	25	-	-	-	6,10	2,50	-	-	-	2,3	8,6	9,9	450	2250	2680	10,18	8,6	7,10	A++	3,82
	71	25	-	-	-	7,00	2,50	-	-	-	2,4	9,5	10,9	450	2480	2940	11,21	9,5	7,30	A++	3,83
	32	32	-	-	-	3,50	3,50	-	-	-	2,1	7,0	8,2	450	1850	2220	8,41	7,0	6,70	A++	3,78
	46	32	-	-	-	4,60	3,50	-	-	-	2,3	8,1	9,4	450	2130	2540	9,65	8,1	7,00	A++	3,80
	50	32	-	-	-	5,00	3,50	-	-	-	2,3	8,5	10,1	450	2230	2730	10,10	8,5	7,10	A++	3,81
	71	32	-	-	-	6,10	3,50	-	-	-	2,5	9,6	10,8	450	2500	2920	11,30	9,6	7,30	A++	3,84
	71	32	-	-	-	6,67	3,33	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85
	46	46	-	-	-	4,60	4,60	-	-	-	2,4	9,2	10,6	450	2400	2860	10,85	9,2	7,30	A++	3,83
	50	46	-	-	-	5,00	4,60	-	-	-	2,5	9,6	11,3	450	2500	3050	11,30	9,6	7,30	A++	3,84
	71	46	-	-	-	5,70	4,30	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85
	71	46	-	-	-	6,03	3,97	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85
	50	50	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85
	71	50	-	-	-	5,50	4,50	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85
	71	50	-	-	-	5,83	4,17	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85
	71	71	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85
	71	71	-	-	-	5,34	4,66	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85
	71	71	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

5M100

koeling

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE					VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)					KOELVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			EER
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdc	SEER	Klasse	Nom.
3 units in werking	20	20	20	-	-	2,00	2,00	2,00	-	-	2,0	6,0	8,7	450	1600	2350	7,30	6,0	6,30	A++	3,75
	25	20	20	-	-	2,50	2,00	2,00	-	-	2,1	6,5	9,0	450	1730	2430	7,88	6,5	6,50	A++	3,76
	32	20	20	-	-	3,50	2,00	2,00	-	-	2,2	7,5	9,9	450	1980	2680	8,99	7,5	6,80	A++	3,79
	46	20	20	-	-	4,60	2,00	2,00	-	-	2,3	8,6	11,1	450	2250	3000	10,18	8,6	7,00	A++	3,82
	50	20	20	-	-	5,00	2,00	2,00	-	-	2,4	9,0	11,5	450	2350	3100	10,63	9,0	7,10	A++	3,83
	71	20	20	-	-	6,04	1,98	1,98	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	20	20	-	-	6,36	1,82	1,82	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	25	25	20	-	-	2,50	2,50	2,00	-	-	2,1	7,0	9,3	450	1850	2510	8,41	7,0	6,60	A++	3,78
	32	25	20	-	-	3,50	2,50	2,00	-	-	2,3	8,0	10,2	450	2100	2760	9,52	8,0	6,90	A++	3,81
	46	25	20	-	-	4,60	2,50	2,00	-	-	2,4	9,1	11,4	450	2380	3080	10,76	9,1	7,10	A++	3,82
	50	25	20	-	-	5,00	2,50	2,00	-	-	2,4	9,5	11,5	450	2480	3100	11,21	9,5	7,20	A++	3,83
	71	25	20	-	-	5,75	2,36	1,89	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	25	20	-	-	6,09	2,17	1,74	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	32	32	20	-	-	3,50	3,50	2,00	-	-	2,4	9,0	11,1	450	2350	3000	10,63	9,0	7,10	A++	3,83
	46	32	20	-	-	4,55	3,47	1,98	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	32	20	-	-	4,76	3,33	1,90	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	32	20	-	-	5,26	3,02	1,72	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	32	20	-	-	5,60	2,80	1,60	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	46	20	-	-	4,11	4,11	1,79	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	46	20	-	-	4,31	3,97	1,72	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	46	20	-	-	4,80	3,62	1,57	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	46	20	-	-	5,15	3,38	1,47	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	50	20	-	-	4,17	4,17	1,67	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	50	20	-	-	4,66	3,82	1,53	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	50	20	-	-	5,00	3,57	1,43	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	71	20	-	-	4,30	4,30	1,41	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	71	20	-	-	4,64	4,04	1,32	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	71	20	-	-	4,38	4,38	1,25	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	25	25	25	-	-	2,50	2,50	2,50	-	-	2,2	7,5	9,6	450	1980	2590	8,99	7,5	6,80	A++	3,79
	32	25	25	-	-	3,50	2,50	2,50	-	-	2,3	8,5	10,5	450	2230	2840	10,10	8,5	7,00	A++	3,81
	46	25	25	-	-	4,60	2,50	2,50	-	-	2,5	9,6	11,5	450	2500	3100	11,30	9,6	7,30	A++	3,84
	50	25	25	-	-	5,00	2,50	2,50	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	25	25	-	-	5,50	2,25	2,25	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	25	25	-	-	5,83	2,08	2,08	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	32	32	25	-	-	3,50	3,50	2,50	-	-	2,4	9,5	11,4	450	2480	3080	11,21	9,5	7,20	A++	3,83
	46	32	25	-	-	4,34	3,30	2,36	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	32	25	-	-	4,55	3,18	2,27	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	32	25	-	-	5,04	2,89	2,07	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	32	25	-	-	5,38	2,69	1,92	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	46	25	-	-	3,93	3,93	2,14	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	46	25	-	-	4,13	3,80	2,07	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	46	25	-	-	4,62	3,48	1,89	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	46	25	-	-	4,96	3,26	1,77	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	50	25	-	-	4,00	4,00	2,00	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	50	25	-	-	4,49	3,68	1,84	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	50	25	-	-	4,83	3,45	1,72	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	71	25	-	-	4,15	4,15	1,70	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	71	25	-	-	4,49	3,91	1,60	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	71	25	-	-	4,24	4,24	1,52	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	32	32	32	-	-	3,33	3,33	3,33	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	32	32	-	-	3,97	3,02	3,02	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	32	32	-	-	4,17	2,92	2,92	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	32	32	-	-	4,66	2,67	2,67	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

5M100

koeling

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE					VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)					KOELVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			EER
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdc	SEER	Klasse	Nom.
3 units in werking	71	32	32	-	-	5,00	2,50	2,50	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	46	32	-	-	3,62	3,62	2,76	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	46	32	-	-	3,82	3,51	2,67	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	46	32	-	-	4,30	3,24	2,46	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	46	32	-	-	4,64	3,05	2,32	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	50	32	-	-	3,70	3,70	2,59	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	50	32	-	-	4,18	3,42	2,40	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	50	32	-	-	4,52	3,23	2,26	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	46	46	-	-	3,33	3,33	3,33	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
4 units in werking	20	20	20	20	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,3	8,0	11,5	450	2100	3100	9,52	8,0	6,80	A++	3,81
	25	20	20	20	-	2,50	2,00	2,00	2,00	-	2,3	8,5	11,5	450	2230	3100	10,10	8,5	6,90	A++	3,81
	32	20	20	20	-	3,50	2,00	2,00	2,00	-	2,4	9,5	11,5	450	2480	3100	11,21	9,5	7,20	A++	3,83
	46	20	20	20	-	4,34	1,89	1,89	1,89	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	20	20	20	-	4,55	1,82	1,82	1,82	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	20	20	20	-	5,04	1,65	1,65	1,65	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	20	20	20	-	5,38	1,54	1,54	1,54	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	25	20	20	-	2,50	2,50	2,00	2,00	-	2,4	9,0	11,5	450	2350	3100	10,63	9,0	7,10	A++	3,83
	32	25	20	20	-	3,50	2,50	2,00	2,00	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	25	20	20	-	4,14	2,25	1,80	1,80	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	25	20	20	-	4,35	2,17	1,74	1,74	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	20	20	-	4,84	1,98	1,59	1,59	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	20	20	-	5,19	1,85	1,48	1,48	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	20	20	-	3,18	3,18	1,82	1,82	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	32	20	20	-	3,80	2,89	1,65	1,65	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	32	20	20	-	4,00	2,80	1,60	1,60	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	20	20	-	4,49	2,57	1,47	1,47	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	20	20	-	4,83	2,41	1,38	1,38	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	20	20	-	3,48	3,48	1,52	1,52	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	46	20	20	-	3,68	3,38	1,47	1,47	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	20	20	-	4,15	3,13	1,36	1,36	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	20	20	-	4,49	2,95	1,28	1,28	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	50	20	20	-	3,57	3,57	1,43	1,43	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	20	20	-	4,04	3,31	1,32	1,32	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	20	20	-	4,38	3,13	1,25	1,25	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	25	25	20	-	2,50	2,50	2,50	2,00	-	2,4	9,5	11,5	450	2480	3100	11,21	9,5	7,20	A++	3,83
	32	25	25	20	-	3,33	2,38	2,38	1,90	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	25	25	20	-	3,97	2,16	2,16	1,72	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	25	25	20	-	4,17	2,08	2,08	1,67	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	20	-	4,66	1,91	1,91	1,53	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	20	-	5,00	1,79	1,79	1,43	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	25	20	-	3,04	3,04	2,17	1,74	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	32	25	20	-	3,65	2,78	1,98	1,59	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	32	25	20	-	3,85	2,69	1,92	1,54	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	20	-	4,33	2,48	1,77	1,42	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	20	-	4,67	2,33	1,67	1,33	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	25	20	-	3,36	3,36	1,82	1,46	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	46	25	20	-	3,55	3,26	1,77	1,42	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	25	20	-	4,01	3,03	1,64	1,32	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	25	20	-	4,35	2,86	1,55	1,24	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	50	25	20	-	3,45	3,45	1,72	1,38	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	25	20	-	3,91	3,21	1,60	1,28	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	25	20	-	4,24	3,03	1,52	1,21	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	32	20	-	2,80	2,80	2,80	1,60	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

5M100

koeling

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE					VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)					KOELVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			EER
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdc	SEER	Klasse	Nom.
4 units in werking	46	32	32	20	-	3,38	2,57	2,57	1,47	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	32	32	20	-	3,57	2,50	2,50	1,43	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	20	-	4,04	2,32	2,32	1,32	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	20	-	4,38	2,19	2,19	1,25	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	32	20	-	3,13	3,13	2,38	1,36	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	46	32	20	-	3,31	3,05	2,32	1,32	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	32	20	-	3,77	2,84	2,16	1,23	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	32	20	-	4,09	2,69	2,05	1,17	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	50	32	20	-	3,23	3,23	2,26	1,29	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	32	20	-	3,67	3,01	2,11	1,20	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	32	20	-	4,00	2,86	2,00	1,14	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	25	25	25	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	32	25	25	25	-	3,18	2,27	2,27	2,27	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	25	25	25	-	3,80	2,07	2,07	2,07	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	25	25	25	-	4,00	2,00	2,00	2,00	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	25	-	4,49	1,84	1,84	1,84	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	25	-	4,83	1,72	1,72	1,72	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	25	25	-	2,92	2,92	2,08	2,08	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	32	25	25	-	3,51	2,67	1,91	1,91	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	32	25	25	-	3,70	2,59	1,85	1,85	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	25	-	4,18	2,40	1,71	1,71	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	25	-	4,52	2,26	1,61	1,61	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	25	25	-	3,24	3,24	1,76	1,76	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	46	25	25	-	3,42	3,15	1,71	1,71	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	25	25	-	3,89	2,93	1,59	1,59	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	25	25	-	4,22	2,77	1,51	1,51	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	50	25	25	-	3,33	3,33	1,67	1,67	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	25	25	-	3,79	3,11	1,55	1,55	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	25	25	-	4,12	2,94	1,47	1,47	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	32	25	-	2,69	2,69	2,69	1,92	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	32	32	25	-	3,26	2,48	2,48	1,77	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	32	32	25	-	3,45	2,41	2,41	1,72	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	25	-	3,91	2,24	2,24	1,60	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	25	-	4,24	2,12	2,12	1,52	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	32	25	-	3,03	3,03	2,30	1,64	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	46	32	25	-	3,21	2,95	2,24	1,60	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	32	25	-	3,65	2,75	2,10	1,50	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	32	25	-	3,98	2,61	1,99	1,42	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	50	32	25	-	3,13	3,13	2,19	1,56	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	32	25	-	3,57	2,92	2,05	1,46	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	32	25	-	3,89	2,78	1,94	1,39	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	32	32	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	32	32	32	-	3,05	2,32	2,32	2,32	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	32	32	32	-	3,23	2,26	2,26	2,26	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	32	-	3,67	2,11	2,11	2,11	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	32	-	4,00	2,00	2,00	2,00	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	32	32	-	2,84	2,84	2,16	2,16	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	46	32	32	-	3,01	2,77	2,11	2,11	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	32	32	-	3,45	2,60	1,98	1,98	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	32	32	-	3,76	2,47	1,88	1,88	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	50	32	32	-	2,94	2,94	2,06	2,06	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	32	32	-	3,37	2,76	1,93	1,93	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	32	32	-	3,68	2,63	1,84	1,84	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

5M100

koeling

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE					VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)					KOELVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			EER
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdc	SEER	Klasse	Nom.
5 units in werking	20	20	20	20	20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	20	20	20	20	2,38	1,90	1,90	1,90	1,90	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	20	20	20	20	3,04	1,74	1,74	1,74	1,74	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	20	20	20	20	3,65	1,59	1,59	1,59	1,59	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	20	20	20	20	3,85	1,54	1,54	1,54	1,54	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	25	20	20	20	2,27	2,27	1,82	1,82	1,82	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	25	20	20	20	2,92	2,08	1,67	1,67	1,67	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	25	20	20	20	3,51	1,91	1,53	1,53	1,53	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	25	20	20	20	3,70	1,85	1,48	1,48	1,48	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	20	20	20	2,69	2,69	1,54	1,54	1,54	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	20	20	20	3,26	2,48	1,42	1,42	1,42	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	20	20	20	3,45	2,41	1,38	1,38	1,38	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	20	20	20	3,03	3,03	1,32	1,32	1,32	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	46	20	20	20	3,21	2,95	1,28	1,28	1,28	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	25	25	20	20	2,17	2,17	2,17	1,74	1,74	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	25	25	20	20	2,80	2,00	2,00	1,60	1,60	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	25	25	20	20	3,38	1,84	1,84	1,47	1,47	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	25	25	20	20	3,57	1,79	1,79	1,43	1,43	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	25	20	20	2,59	2,59	1,85	1,48	1,48	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	25	20	20	3,15	2,40	1,71	1,37	1,37	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	25	20	20	3,33	2,33	1,67	1,33	1,33	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	25	20	20	2,93	2,93	1,59	1,27	1,27	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	46	25	20	20	3,11	2,86	1,55	1,24	1,24	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	32	20	20	2,41	2,41	2,41	1,38	1,38	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	32	20	20	2,95	2,24	2,24	1,28	1,28	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	32	20	20	3,13	2,19	2,19	1,25	1,25	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	32	20	20	2,75	2,75	2,10	1,20	1,20	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	46	32	20	20	2,92	2,69	2,05	1,17	1,17	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	25	25	25	20	2,08	2,08	2,08	2,08	1,67	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	25	25	25	20	2,69	1,92	1,92	1,92	1,54	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	25	25	25	20	3,26	1,77	1,77	1,77	1,42	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	25	25	25	20	3,45	1,72	1,72	1,72	1,38	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	25	25	20	2,50	2,50	1,79	1,79	1,43	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	25	25	20	3,05	2,32	1,66	1,66	1,32	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	25	25	20	3,23	2,26	1,61	1,61	1,29	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	25	25	20	2,84	2,84	1,54	1,54	1,23	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	32	25	20	2,33	2,33	2,33	1,67	1,33	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	32	25	20	2,86	2,17	2,17	1,55	1,24	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	32	25	20	3,03	2,12	2,12	1,52	1,21	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	32	25	20	2,67	2,67	2,03	1,45	1,16	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	32	32	20	2,19	2,19	2,19	2,19	1,25	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	32	32	20	2,69	2,05	2,05	2,05	1,17	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	32	32	20	2,86	2,00	2,00	2,00	1,14	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	32	32	20	2,53	2,53	1,92	1,92	1,10	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	25	25	25	25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	25	25	25	25	2,59	1,85	1,85	1,85	1,85	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	25	25	25	25	3,15	1,71	1,71	1,71	1,71	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	25	25	25	25	3,33	1,67	1,67	1,67	1,67	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	25	25	25	2,41	2,41	1,72	1,72	1,72	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	25	25	25	2,95	2,24	1,60	1,60	1,60	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	25	25	25	3,13	2,19	1,56	1,56	1,56	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	25	25	25	2,75	2,75	1,50	1,50	1,50	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

5M100

koeling

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE					VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)					KOELVERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			EER
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdc	SEER	Klasse	Nom.
5 units in werking	32	32	32	25	25	2,26	2,26	2,26	1,61	1,61	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	32	25	25	2,77	2,11	2,11	1,51	1,51	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	32	25	25	2,94	2,06	2,06	1,47	1,47	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	32	25	25	2,60	2,60	1,98	1,41	1,41	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	32	32	25	2,12	2,12	2,12	2,12	1,52	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	32	32	25	2,61	1,99	1,99	1,99	1,42	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	32	32	25	2,78	1,94	1,94	1,94	1,39	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	32	32	25	2,46	2,46	1,87	1,87	1,34	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	32	32	32	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	32	32	32	2,47	1,88	1,88	1,88	1,88	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	20	20	20	20	4,33	1,42	1,42	1,42	1,42	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	20	20	20	20	4,67	1,33	1,33	1,33	1,33	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	20	20	20	4,18	1,71	1,37	1,37	1,37	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	20	20	20	4,52	1,61	1,29	1,29	1,29	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	20	20	20	3,91	2,24	1,28	1,28	1,28	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	20	20	20	4,24	2,12	1,21	1,21	1,21	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	20	20	4,04	1,66	1,66	1,32	1,32	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	20	20	4,38	1,56	1,56	1,25	1,25	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	20	20	3,79	2,17	1,55	1,24	1,24	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	20	20	4,12	2,06	1,47	1,18	1,18	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	20	20	3,57	2,05	2,05	1,17	1,17	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	20	20	3,89	1,94	1,94	1,11	1,11	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	25	20	3,91	1,60	1,60	1,60	1,28	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	25	20	4,24	1,52	1,52	1,52	1,21	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	25	20	3,67	2,11	1,51	1,51	1,20	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	25	20	4,00	2,00	1,43	1,43	1,14	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	25	20	3,47	1,99	1,99	1,42	1,14	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	25	20	3,78	1,89	1,89	1,35	1,08	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	32	20	3,28	1,88	1,88	1,88	1,08	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	25	25	3,79	1,55	1,55	1,55	1,55	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	25	25	4,12	1,47	1,47	1,47	1,47	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	25	25	3,57	2,05	1,46	1,46	1,46	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	25	25	3,89	1,94	1,39	1,39	1,39	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	25	25	3,37	1,93	1,93	1,38	1,38	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

5M100

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE					VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)					VERWARMINGS-VERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm kli-maat	Ge-ma-tigd kli-maat	Warm kli-maat	Nom.
1 unit in werking	20	-	-	-	-	2,50	-	-	-	-	1,4	2,5	3,6	390	760	1120	-	-	-	-	-	-	
	25	-	-	-	-	3,20	-	-	-	-	1,4	3,2	4,8	390	910	1450	-	-	-	-	-	-	
	32	-	-	-	-	4,20	-	-	-	-	1,5	4,2	5,3	390	1130	1590	-	-	-	-	-	-	
	46	-	-	-	-	5,50	-	-	-	-	1,6	5,5	6,5	390	1410	1930	-	-	-	-	-	-	
	50	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	1,7	6,0	6,5	390	1510	1930	-	-	-	-	-	-	
	71	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-	1,8	7,0	7,5	390	1730	2220	-	-	-	-	-	-	
	71	-	-	-	-	8,00	-	-	-	-	1,8	8,0	8,8	390	1940	2580	-	-	-	-	-	-	
2 units in werking	20	20	-	-	-	2,50	2,50	-	-	-	1,6	5,0	7,2	410	1300	2130	5,97	2,8	4,10	5,30	A+	A+++	3,85
	25	20	-	-	-	3,20	2,50	-	-	-	1,6	5,7	8,4	410	1450	2470	6,64	3,2	4,10	5,10	A+	A+++	3,93
	32	20	-	-	-	4,20	2,50	-	-	-	1,7	6,7	8,9	410	1670	2610	7,61	3,8	4,10	5,20	A+	A+++	4,01
	46	20	-	-	-	5,50	2,50	-	-	-	1,8	8,0	10,1	410	1940	2950	8,81	4,5	4,10	5,00	A+	A++	4,12
	50	20	-	-	-	6,00	2,50	-	-	-	1,9	8,5	10,1	430	2050	2950	9,30	4,8	4,10	4,90	A+	A++	4,15
	71	20	-	-	-	7,00	2,50	-	-	-	2,0	9,5	11,1	430	2270	3230	10,27	5,4	4,10	5,00	A+	A++	4,19
	71	20	-	-	-	8,00	2,50	-	-	-	2,1	10,5	12,4	430	2480	3600	11,21	6,0	4,10	5,10	A+	A+++	4,23
	25	25	-	-	-	3,20	3,20	-	-	-	1,7	6,4	9,6	410	1600	2810	7,30	3,6	4,10	5,20	A+	A+++	4,00
	32	25	-	-	-	4,20	3,20	-	-	-	1,8	7,4	10,1	410	1820	2950	8,28	4,2	4,10	5,00	A+	A++	4,07
	46	25	-	-	-	5,50	3,20	-	-	-	1,9	8,7	11,3	410	2100	3290	9,52	4,9	4,10	4,90	A+	A++	4,14
	50	25	-	-	-	6,00	3,20	-	-	-	2,0	9,2	11,3	430	2200	3290	9,96	5,2	4,10	4,90	A+	A++	4,18
	71	25	-	-	-	7,00	3,20	-	-	-	2,0	10,2	12,3	430	2420	3570	10,94	5,8	4,10	5,00	A+	A++	4,21
	71	25	-	-	-	8,00	3,20	-	-	-	2,1	11,2	13,6	430	2630	3940	11,89	6,3	4,20	5,20	A+	A+++	4,26
	32	32	-	-	-	4,20	4,20	-	-	-	1,9	8,4	10,6	410	2030	3090	9,21	4,8	4,10	4,90	A+	A++	4,14
	46	32	-	-	-	5,50	4,20	-	-	-	2,0	9,7	11,8	410	2310	3430	10,45	5,5	4,10	4,90	A+	A++	4,20
	50	32	-	-	-	6,00	4,20	-	-	-	2,0	10,2	11,8	430	2420	3430	10,94	5,8	4,10	5,00	A+	A++	4,21
	71	32	-	-	-	7,00	4,20	-	-	-	2,1	11,2	12,8	430	2630	3710	11,89	6,3	4,20	5,20	A+	A+++	4,26
	71	32	-	-	-	7,87	4,13	-	-	-	2,2	12,0	14,1	430	2800	4080	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	46	46	-	-	-	5,50	5,50	-	-	-	2,1	11,0	13,0	410	2590	3770	11,71	6,2	4,20	5,20	A+	A+++	4,25
	50	46	-	-	-	6,00	5,50	-	-	-	2,2	11,5	13,0	430	2700	3770	12,20	6,5	4,20	5,30	A+	A+++	4,26
	71	46	-	-	-	6,72	5,28	-	-	-	2,2	12,0	14,0	430	2800	4050	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	71	46	-	-	-	7,11	4,89	-	-	-	2,2	12,0	14,2	430	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	50	50	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	2,2	12,0	13,0	430	2800	3770	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	71	50	-	-	-	6,46	5,54	-	-	-	2,2	12,0	14,0	440	2800	4050	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	71	50	-	-	-	6,86	5,14	-	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	71	71	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	71	71	-	-	-	6,40	5,60	-	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	71	71	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

5M100

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE					VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)					VERWARMINGS-VERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm klimaat	Gematigd klimaat	Warm klimaat	Nom.
3 units in werking	20	20	20	-	-	2,50	2,50	2,50	-	-	1,8	7,5	10,8	440	1840	3150	8,37	4,3	4,20	5,30	A+	A+++	4,08
	25	20	20	-	-	3,20	2,50	2,50	-	-	1,9	8,2	12,0	440	1990	3480	9,03	4,6	4,20	5,10	A+	A+++	4,12
	32	20	20	-	-	4,20	2,50	2,50	-	-	2,0	9,2	12,5	440	2200	3630	9,96	5,2	4,20	5,10	A+	A+++	4,18
	46	20	20	-	-	5,50	2,50	2,50	-	-	2,1	10,5	13,7	440	2480	3960	11,21	6,0	4,20	5,10	A+	A+++	4,23
	50	20	20	-	-	6,00	2,50	2,50	-	-	2,1	11,0	13,7	460	2590	3960	11,71	6,2	4,20	5,10	A+	A+++	4,25
	71	20	20	-	-	7,00	2,50	2,50	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	20	20	-	-	7,38	2,31	2,31	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	20	-	-	3,20	3,20	2,50	-	-	1,9	8,9	13,2	440	2140	3820	9,70	5,0	4,20	5,10	A+	A+++	4,16
	32	25	20	-	-	4,20	3,20	2,50	-	-	2,0	9,9	13,7	440	2350	3960	10,63	5,6	4,20	5,10	A+	A+++	4,21
	46	25	20	-	-	5,50	3,20	2,50	-	-	2,1	11,2	14,2	440	2630	4100	11,89	6,3	4,20	5,20	A+	A+++	4,26
	50	25	20	-	-	6,00	3,20	2,50	-	-	2,2	11,7	14,2	460	2740	4100	12,38	6,6	4,20	5,30	A+	A+++	4,27
	71	25	20	-	-	6,61	3,02	2,36	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	20	-	-	7,01	2,80	2,19	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	20	-	-	4,20	4,20	2,50	-	-	2,1	10,9	14,2	440	2570	4100	11,62	6,2	4,20	5,10	A+	A+++	4,24
	46	32	20	-	-	5,41	4,13	2,46	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	20	-	-	5,67	3,97	2,36	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	20	-	-	6,13	3,68	2,19	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	20	-	-	6,53	3,43	2,04	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	20	-	-	4,89	4,89	2,22	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	20	-	-	5,14	4,71	2,14	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	20	-	-	5,60	4,40	2,00	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	20	-	-	6,00	4,13	1,88	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	20	-	-	4,97	4,97	2,07	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	20	-	-	5,42	4,65	1,94	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	20	-	-	5,82	4,36	1,82	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	71	20	-	-	5,09	5,09	1,82	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	71	20	-	-	5,49	4,80	1,71	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	71	20	-	-	5,19	5,19	1,62	-	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	25	-	-	3,20	3,20	3,20	-	-	2,0	9,6	14,2	440	2290	4100	10,36	5,4	4,20	5,10	A+	A+++	4,19
	32	25	25	-	-	4,20	3,20	3,20	-	-	2,1	10,6	14,2	440	2500	4100	11,30	6,0	4,20	5,10	A+	A+++	4,24
	46	25	25	-	-	5,50	3,20	3,20	-	-	2,2	11,9	14,2	440	2780	4100	12,57	6,7	4,20	5,10	A+	A+++	4,28
	50	25	25	-	-	5,81	3,10	3,10	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	-	-	6,27	2,87	2,87	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	-	-	6,67	2,67	2,67	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	25	-	-	4,20	4,20	3,20	-	-	2,2	11,6	14,2	440	2720	4100	12,29	6,6	4,20	5,30	A+	A+++	4,26
	46	32	25	-	-	5,12	3,91	2,98	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	25	-	-	5,37	3,76	2,87	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	-	-	5,83	3,50	2,67	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	-	-	6,23	3,27	2,49	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	25	-	-	4,65	4,65	2,70	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	25	-	-	4,90	4,49	2,61	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	25	-	-	5,35	4,20	2,45	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	25	-	-	5,75	3,95	2,30	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	25	-	-	4,74	4,74	2,53	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	25	-	-	5,19	4,44	2,37	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	25	-	-	5,58	4,19	2,23	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	71	25	-	-	4,88	4,88	2,23	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

5M100

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE					VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)					VERWARMINGS-VERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm kli-maat	Ge-ma-tigd kli-maat	Warm kli-maat	Nom.
3 units in werking	71	71	25	-	-	5,27	4,62	2,11	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	71	25	-	-	5,00	5,00	2,00	-	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	-	-	4,75	3,63	3,63	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	32	-	-	5,00	3,50	3,50	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	-	-	5,45	3,27	3,27	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	-	-	5,85	3,07	3,07	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	-	-	4,34	4,34	3,32	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	32	-	-	4,59	4,20	3,21	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	-	-	5,03	3,95	3,02	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	-	-	5,42	3,73	2,85	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	32	-	-	4,44	4,44	3,11	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	-	-	4,88	4,19	2,93	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	-	-	5,27	3,96	2,77	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	46	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
4 units in werking	20	20	20	20	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,0	10,0	14,2	510	2370	4100	10,72	5,7	4,20	5,10	A+	A+++	4,22
	25	20	20	20	-	3,20	2,50	2,50	2,50	-	2,1	10,7	14,2	510	2530	4100	11,44	6,1	4,20	5,10	A+	A+++	4,23
	32	20	20	20	-	4,20	2,50	2,50	2,50	-	2,2	11,7	14,2	510	2740	4100	12,38	6,6	4,20	5,20	A+	A+++	4,27
	46	20	20	20	-	5,08	2,31	2,31	2,31	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	20	20	20	-	5,33	2,22	2,22	2,22	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	20	20	20	-	5,79	2,07	2,07	2,07	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	20	20	20	-	6,19	1,94	1,94	1,94	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	20	20	-	3,20	3,20	2,50	2,50	-	2,2	11,4	14,2	510	2680	4100	12,11	6,5	4,20	5,20	A+	A+++	4,25
	32	25	20	20	-	4,06	3,10	2,42	2,42	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	25	20	20	-	4,82	2,80	2,19	2,19	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	25	20	20	-	5,07	2,70	2,11	2,11	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	20	20	-	5,53	2,53	1,97	1,97	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	20	20	-	5,93	2,37	1,85	1,85	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	20	20	-	3,76	3,76	2,24	2,24	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	20	20	-	4,49	3,43	2,04	2,04	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	20	20	-	4,74	3,32	1,97	1,97	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	20	20	-	5,19	3,11	1,85	1,85	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	20	20	-	5,58	2,93	1,74	1,74	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	20	20	-	4,13	4,13	1,88	1,88	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	20	20	-	4,36	4,00	1,82	1,82	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	20	20	-	4,80	3,77	1,71	1,71	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	20	20	-	5,19	3,57	1,62	1,62	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	20	20	-	4,24	4,24	1,76	1,76	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	20	20	-	4,67	4,00	1,67	1,67	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	20	20	-	5,05	3,79	1,58	1,58	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	25	20	-	3,17	3,17	3,17	2,48	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	25	25	20	-	3,85	2,93	2,93	2,29	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	25	25	20	-	4,58	2,67	2,67	2,08	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	25	25	20	-	4,83	2,58	2,58	2,01	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	20	-	5,28	2,42	2,42	1,89	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	20	-	5,68	2,27	2,27	1,78	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

5M100

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE					VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)					VERWARMINGS-VERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm klimaat	Gematigd klimaat	Warm klimaat	Nom.
4 units in werking	32	32	25	20	-	3,57	3,57	2,72	2,13	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	25	20	-	4,29	3,27	2,49	1,95	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	25	20	-	4,53	3,17	2,42	1,89	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	20	-	4,97	2,98	2,27	1,78	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	20	-	5,36	2,82	2,15	1,68	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	25	20	-	3,95	3,95	2,30	1,80	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	25	20	-	4,19	3,84	2,23	1,74	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	25	20	-	4,62	3,63	2,11	1,65	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	25	20	-	5,00	3,44	2,00	1,56	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	25	20	-	4,07	4,07	2,17	1,69	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	25	20	-	4,49	3,85	2,05	1,60	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	25	20	-	4,87	3,65	1,95	1,52	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	20	-	3,34	3,34	3,34	1,99	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	20	-	4,02	3,07	3,07	1,83	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	32	20	-	4,26	2,98	2,98	1,78	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	20	-	4,69	2,82	2,82	1,68	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	20	-	5,08	2,67	2,67	1,59	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	20	-	3,73	3,73	2,85	1,69	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	32	20	-	3,96	3,63	2,77	1,65	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	20	-	4,38	3,44	2,63	1,56	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	20	-	4,75	3,27	2,50	1,49	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	32	20	-	3,85	3,85	2,70	1,60	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	20	-	4,26	3,65	2,56	1,52	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	20	-	4,64	3,48	2,43	1,45	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	25	25	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	25	25	25	-	3,65	2,78	2,78	2,78	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	25	25	25	-	4,37	2,54	2,54	2,54	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	25	25	25	-	4,62	2,46	2,46	2,46	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	25	-	5,06	2,31	2,31	2,31	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	25	-	5,45	2,18	2,18	2,18	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	25	25	-	3,41	3,41	2,59	2,59	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	25	25	-	4,10	3,13	2,39	2,39	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	25	25	-	4,34	3,04	2,31	2,31	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	25	-	4,77	2,86	2,18	2,18	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	25	-	5,16	2,71	2,06	2,06	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	25	25	-	3,79	3,79	2,21	2,21	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	25	25	-	4,02	3,69	2,15	2,15	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	25	25	-	4,44	3,49	2,03	2,03	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	25	25	-	4,82	3,32	1,93	1,93	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	25	25	-	3,91	3,91	2,09	2,09	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	25	25	-	4,33	3,71	1,98	1,98	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	25	25	-	4,71	3,53	1,88	1,88	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	25	-	3,19	3,19	3,19	2,43	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	25	-	3,86	2,95	2,95	2,25	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	32	25	-	4,09	2,86	2,86	2,18	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	25	-	4,52	2,71	2,71	2,06	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

5M100

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE					VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)					VERWARMINGS-VERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm kli-maat	Ge-ma-tigd kli-maat	Warm kli-maat	Nom.
4 units in werking	71	32	32	25	-	4,90	2,57	2,57	1,96	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	25	-	3,59	3,59	2,74	2,09	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	32	25	-	3,81	3,49	2,67	2,03	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	25	-	4,22	3,32	2,53	1,93	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	25	-	4,59	3,16	2,41	1,84	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	32	25	-	3,71	3,71	2,60	1,98	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	25	-	4,12	3,53	2,47	1,88	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	25	-	4,49	3,36	2,36	1,79	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	32	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	32	-	3,65	2,78	2,78	2,78	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	32	32	-	3,87	2,71	2,71	2,71	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	32	-	4,29	2,57	2,57	2,57	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	32	-	4,66	2,45	2,45	2,45	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	32	-	3,40	3,40	2,60	2,60	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	32	32	-	3,62	3,32	2,53	2,53	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	32	-	4,02	3,16	2,41	2,41	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	32	-	4,38	3,01	2,30	2,30	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	32	32	-	3,53	3,53	2,47	2,47	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	32	-	3,93	3,36	2,36	2,36	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	32	-	4,29	3,21	2,25	2,25	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

5M100

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE					VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)					VERWARMINGS-VERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm klimaat	Gematigd klimaat	Warm klimaat	Nom.
5 units in werking	20	20	20	20	20	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	20	20	20	20	2,91	2,27	2,27	2,27	2,27	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	20	20	20	20	3,55	2,11	2,11	2,11	2,11	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	20	20	20	20	4,26	1,94	1,94	1,94	1,94	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	20	20	20	20	4,50	1,88	1,88	1,88	1,88	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	20	20	20	2,76	2,76	2,16	2,16	2,16	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	25	20	20	20	3,38	2,58	2,01	2,01	2,01	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	25	20	20	20	4,07	2,37	1,85	1,85	1,85	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	25	20	20	20	4,31	2,30	1,80	1,80	1,80	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	20	20	20	3,17	3,17	1,89	1,89	1,89	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	20	20	20	3,84	2,93	1,74	1,74	1,74	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	20	20	20	4,07	2,85	1,69	1,69	1,69	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	20	20	20	3,57	3,57	1,62	1,62	1,62	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	20	20	20	3,79	3,47	1,58	1,58	1,58	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	25	20	20	2,63	2,63	2,63	2,05	2,05	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	25	25	20	20	3,23	2,46	2,46	1,92	1,92	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	25	25	20	20	3,91	2,27	2,27	1,78	1,78	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	25	25	20	20	4,14	2,21	2,21	1,72	1,72	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	25	20	20	3,04	3,04	2,31	1,81	1,81	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	25	20	20	3,69	2,82	2,15	1,68	1,68	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	25	20	20	3,91	2,74	2,09	1,63	1,63	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	25	20	20	3,44	3,44	2,00	1,56	1,56	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	25	20	20	3,65	3,35	1,95	1,52	1,52	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	20	20	2,86	2,86	2,86	1,70	1,70	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	20	20	3,49	2,67	2,67	1,59	1,59	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	32	20	20	3,71	2,60	2,60	1,55	1,55	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	20	20	3,27	3,27	2,50	1,49	1,49	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	32	20	20	3,48	3,19	2,43	1,45	1,45	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	25	25	20	2,51	2,51	2,51	2,51	1,96	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	25	25	25	20	3,09	2,36	2,36	2,36	1,84	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	25	25	25	20	3,75	2,18	2,18	2,18	1,70	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	25	25	25	20	3,98	2,12	2,12	2,12	1,66	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	25	25	20	2,91	2,91	2,22	2,22	1,73	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	25	25	20	3,55	2,71	2,06	2,06	1,61	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	25	25	20	3,77	2,64	2,01	2,01	1,57	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	25	25	20	3,32	3,32	1,93	1,93	1,51	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	25	20	2,75	2,75	2,75	2,10	1,64	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	25	20	3,37	2,57	2,57	1,96	1,53	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	32	25	20	3,58	2,51	2,51	1,91	1,49	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	25	20	3,16	3,16	2,41	1,84	1,44	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	32	20	2,61	2,61	2,61	2,61	1,55	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	32	20	3,20	2,45	2,45	2,45	1,46	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	32	32	20	3,41	2,39	2,39	2,39	1,42	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	32	20	3,01	3,01	2,30	2,30	1,37	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	25	25	25	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	25	25	25	25	2,96	2,26	2,26	2,26	2,26	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29

ASSORTIMENT - COMBINATIETABELLEN

5M100

verwarming

BEDRIJFS-STATUS	COMBINATIE					VERMOGEN VAN DE UNIT (KW)					VERWARMINGS-VERMOGEN (KW)			OPGENOMEN VERMOGEN (W)			BEDRIJFS-STROOM (A)	LOT.10			LABEL		COP
	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D	UNIT E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.	Pdh	SCOP	SCOP Warm kli-maat	Ge-ma-tigd kli-maat	Warm kli-maat	Nom.
5 units in werking	46	25	25	25	25	3,61	2,10	2,10	2,10	2,10	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	25	25	25	25	3,83	2,04	2,04	2,04	2,04	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	25	25	25	2,80	2,80	2,13	2,13	2,13	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	25	25	25	3,42	2,61	1,99	1,99	1,99	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	25	25	25	3,64	2,55	1,94	1,94	1,94	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	25	25	25	3,20	3,20	1,86	1,86	1,86	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	25	25	2,65	2,65	2,65	2,02	2,02	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	25	25	3,25	2,48	2,48	1,89	1,89	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	32	25	25	3,46	2,42	2,42	1,85	1,85	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	25	25	3,06	3,06	2,33	1,78	1,78	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	32	25	2,52	2,52	2,52	2,52	1,92	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	32	25	3,10	2,37	2,37	2,37	1,80	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	32	32	25	3,30	2,31	2,31	2,31	1,76	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	32	25	2,92	2,92	2,23	2,23	1,70	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	32	32	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	32	32	2,96	2,26	2,26	2,26	2,26	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	20	20	20	20	4,94	1,76	1,76	1,76	1,76	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	20	20	20	20	5,33	1,67	1,67	1,67	1,67	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	20	20	20	4,75	2,17	1,69	1,69	1,69	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	20	20	20	5,13	2,05	1,60	1,60	1,60	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	20	20	20	4,49	2,70	1,60	1,60	1,60	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	20	20	20	4,87	2,56	1,52	1,52	1,52	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	20	20	4,57	2,09	2,09	1,63	1,63	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	20	20	4,95	1,98	1,98	1,55	1,55	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	20	20	4,33	2,60	1,98	1,55	1,55	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	20	20	4,71	2,47	1,88	1,47	1,47	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	20	20	4,12	2,47	2,47	1,47	1,47	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	20	20	4,49	2,36	2,36	1,40	1,40	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	25	20	4,40	2,01	2,01	2,01	1,57	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	25	20	4,78	1,91	1,91	1,91	1,49	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	25	20	4,18	2,51	1,91	1,91	1,49	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	25	20	4,55	2,39	1,82	1,82	1,42	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	25	20	3,98	2,39	2,39	1,82	1,42	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	25	20	4,34	2,28	2,28	1,74	1,36	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	32	20	3,80	2,28	2,28	2,28	1,36	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	25	25	4,24	1,94	1,94	1,94	1,94	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	25	25	4,62	1,85	1,85	1,85	1,85	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	25	25	4,04	2,42	1,85	1,85	1,85	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	25	25	4,40	2,31	1,76	1,76	1,76	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	25	25	3,85	2,31	2,31	1,76	1,76	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29

Viessmann Belgium B.V.
Tel.: 02 712 06 60
A Carrier Company

Viessmann Nederland B.V.
Tel.: 010 458 44 44
A Carrier Company

03/2025
CAT-RAC-CONF-VCS_BeNeNL

Carrier streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren om de hoogste normen te garanderen op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid, en om te voldoen aan de lokale voorschriften en markteisen. Alle functies en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

©2025 Carrier. Alle rechten voorbehouden.
Alle handelsmerken en servicemerken die in dit document worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Foto, bron: Adobestock